

**NEW**  
Tractor Series



daedong

デドン工業株式会社



daedong

デドンプレミアムトラクターシリーズ

**Daedong Tractor Series**

**DK752C / DK902C (73PS/90PS)**

> **NEW** デドンプレミアムトラクターシリーズ  
DK752C / DK902C

TRACTOR SERIES



daewoo

style

スタイリッシュ進化

EVOLUTION



## 新型トラクターの主な特徴

### ワイドな視界ニューキャビン

ニューキャビンの採用でワイドな視界や操作性が向上

### 電子制御による 自動水平&倍速ターン

大型に倍速ターン&自動水平制御を採用  
(自動水平はオプション仕様)

### クリープ付の16段変速

0.2km/h以下のクリープ付で16段変速

### PTO 3段変速

大型PTO変速を2段より3段で増大

### 前輪タイヤサイズ増大

安定作業のために前輪タイヤを増大

### パワフルパーキンスエンジン

強力なパワーを誇るパーキンスエンジン搭載



DK902C/90PS



DK752C/73PS

> **NEW** デドンプレミアムトラクターシリーズ  
DK752C / DK902C

人間工学デザインの美しさと  
心地よさの調和が際立ちます。



#### ワイドな視界デラックスニューキャビン

各種レバーやスイッチを座席右側に集中配置、  
作業中の操作や切換がスムーズに行えます。  
マフラーをコーナーにそわせて設置、  
よりすっきりした前方視界を確保出来ます。





**乗用車感覚のキャビン装備**  
サンルーフ、エアコン・ヒーター、ラジカセなど乗用車感覚の快適性を追求。エアコン性能やエアコンフィルターも一層向上しています。



**サスペンション付の快適なシート**  
オペレータの体格や好みに合わせたクッション、リクライニング、ひじ掛け、高さ調節が可能で長時間作業でも疲れが少なく快適です。

> **NEW** デドンプレミアムトラクターシリーズ  
DK752C / DK902C

ダイナミックなパワーと  
静粛性が  
完璧なバランスを  
誇ります。



#### 内外気切換式エアコン

内外気切換式エアコン&エアコンフィルター  
装備で快適な室内環境を保ちます。



#### ワンタッチフルオープンボンネット

各種点検・メンテナンスが容易であり、  
作業時間を短縮し整備効率を高めます。



#### クリープ付の前後進16段変速

前後進シャトル変速、クリープ付16段の多変速で  
複数の管理作業が行えます。  
フルシンクロメッシュの採用で手軽な操作が出来ます。

スタイリッシュ進化



> **NEW** デドンプレミアムトラクターシリーズ  
DK752C / DK902C

daedong DK752C

最も理想的な  
作業環境を追求します。



先端アタッチの油圧取出し (標準)

ローダなど先端アタッチ用の油圧取出しが標準装備でより幅広く使えます。  
リフトアームの上げ下げやドッキングなどすべての操作をレバー1本で行えます。



**全油圧パワーステアリング**  
 軽快にハンドル操作が出来、  
 旋回を繰り返す作業も  
 ラクにこなせます。



**パネル一体式チルトハンドル**  
 ハンドルとパネルが一体式チルトで  
 体格に合わせて角度調節が出来ます。  
 また、計器が見やすく、ラクな姿勢で  
 作業が可能です。



**オーバーフェンダー**  
 オーバーフェンダーを装着  
 しており、泥はねを防止し、  
 悪条件のもとでも快適な  
 作業が行えます。



**脱着が容易な  
フック式の3点リンク**  
 フックタイプロウリンクの  
 採用で作業機の  
 脱着が簡単に行えます。  
 ロウリンクを支える  
 油圧式リフトシリンダーが  
 作業機の水平を制御します。  
 (写真は自動水平仕様)



> **NEW** デドンプレミアムトラクターシリーズ  
DK752C / DK902C

TRACTOR SERIES

あらゆる作業条件で  
オペレータが意図したとおりに反応します。



#### 大型に倍速ターン採用

ハンドルを大きく切ると、前輪が後輪の約2倍の速度で回転。  
土にやさしくスムーズに小旋回します。  
また、倍速ターンは安全にも配慮され、低速及び  
中速時のみ作動。高速時には機能が解除され安心です。





PTO/自動高さ制御  
位置設定

自動水平調節

感度調節

PTO自動  
ON/OFF

水平手動

水平制御自動  
ON/OFF



PTO/自動水平操作ボックス

### 一層便利な自動水平制御(オプション仕様)

圃場の凸凹や傾斜地に関係なく、  
作業中に作業機が常に水平を保つよう、  
作業機の傾きを調節する自動制御装置を採用。  
より精度の高い作業が行えます。  
センサーの感度調節も可能で一定の区域を走行する際には  
水平制御が解除され、常に本体と作業機の水平を保ちます。

# 主要諸元

型式名		DK752C	DK902C	
駆動方式		4輪駆動		
機体寸法	全長(3P付) (mm)	4365	4490	
	全幅 (mm)	1985	1985	
	全高 (mm)	2750	2795	
	最低地上高 (mm)	380	425	
機体重量(ウェイト付) (kg)		3990	4230	
エンジン	型式名	パーキンス社 1104C-44	パーキンス社 1104C-44T	
	種類	4サイクル4気筒ディーゼル	4サイクル4気筒ターボディーゼル	
	総排気量 (ℓ[cc])	4.4[4400]	4.4[4400]	
	出力/回転速度 (kw[PS]/rpm)	53.9[73]/2200	66.5[90]/2200	
	使用燃料	ディーゼル軽油	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (ℓ)	100	100	
	バッテリー	12V80AH		
走行部	タイヤ	前輪	11.2-24	12.4-24
		後輪	16.9-30	16.9-34
	軸距 (mm)		2300	2300
	軸距 (mm)	前輪	1440	1470
		後輪	1534	1534
	クラッチ方式		乾式単板式	
	ブレーキ方式		湿式油圧式	
	かじ取方式		全油圧式パワーステアリング	
	補助装置		倍速ターン	
	変速装置		シンクロメッシュ	
	変速段数		前進 16、後進 16(クリーブ付)	
	走行速度 (km/h)	前進	0.21~30.44	0.22~32.63
後進		0.18~27.0	0.20~29.04	
最小旋回半径(ブレーキ使用時) (m)		3.5	3.8	
PTO	型式/付加機能		独立型/オートPTO/グランドPTO	
	回転速度 (rpm)	540/750/1000	540/750/1000	
	軸径 (mm)	JIS35 (6スプライン)		
けん引装置		けん引ヒッチ		
作業機 昇降装置	制御方式	ポジション、ドラフト、ミックスコントロール(オプション:自動水平制御)		
	装着方式	3点リンクJISⅡ型		
	最大揚力 (kg・f)	2400(オプション アシスト付:3600)		
運転免許		大型特殊自動車免許(農耕用)		

※ このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更する場合があります。

※ 機体寸法・重量・軸距・走行速度はタイヤサイズにより異なります。



## daedong

デドン工業株式会社

1422-5, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea  
 Tel. 82-2-3470-7457 Fax. 82-2-3470-7484-5  
 www.daedong.co.kr E-mail. kcw@daedong.co.kr

商品の詳しいご相談、お問合せは下記の販売店まで。



ISO 9001  
NO:954596

ISO 14001  
NO:771475

OHSAS 18001  
NO:K033008