



daedong

デドン工業株式会社

Daedong Tractor Series

EX35/EX40/EX45



主要諸元

型式名		EX35	EX40SSC	EX45SSC	
駆動方式		4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	
機体寸法	全長 (mm)	3280	3280	3410	
	全幅 (mm)	1565	1620	1650	
	全高 (mm)	2445	2475	2505	
	最低地上高 (mm)	365	455	455	
機体重量 (kg)		1668	1900	1935	
エンジン	型式名	3A165LWM	4A200LWM	4A220LWM	
	種類	4サイクル3気筒ディーゼル	4サイクル4気筒ディーゼル	4サイクル4気筒ディーゼル	
	総排気量 (L{cc})	1.6{1647}	1.9{1999}	2.1{2197}	
	グロス出力/回転速度 (kw{PS})/rpm	25.0{34}/2600	30.2{41}/2600	33.2{45}/2600	
	使用燃料	ディーゼル軽油	ディーゼル軽油	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (L)	45	45	45	
走行部	タイヤ	前輪	7-16	8-16	9.5-16
		後輪	12.4-24	13.6-24	13.6-26
	軸距 (mm)		1767	1880	1880
	輪距 (mm)	前輪	1245	1280	1310
		後輪	1237-1347	1247-1450	1277-1480
	クラッチ方式		乾式単板式	乾式単板式	乾式単板式
	ブレーキ方式		湿式多板ディスク	湿式多板ディスク	湿式多板ディスク
	かじ取方式		全油圧式パワーステアリング	全油圧式パワーステアリング	全油圧式パワーステアリング
	補助装置		倍速ターン	倍速ターン	倍速ターン
	変速装置		シンクロメッシュ	シンクロメッシュ	シンクロメッシュ
	変速段数		前進 24、後進 24	前進 24、後進 24	前進 24、後進 24
	走行速度 (km/h)	前進	0.17-25.2	0.18~26.40	0.19~27.80
		後進	0.15-22.4	0.16~23.40	0.16~24.70
	最小旋回半径(ブレーキ使用時) (m)		2.7	2.8	2.9
PTO	型式/付加機能	独立型/オートPTO	独立型/オートPTO	独立型/オートPTO	
	回転速度 (rpm)	557/756/1050	557/756/1050	557/756/1050	
	軸径 (mm)	JIS35(6スプライン)	JIS35(6スプライン)	JIS35(6スプライン)	
けん引装置		スイングドロバ	スイングドロバ	スイングドロバ	
作業機 昇降装置	制御方式	ポジション制御	ポジション、水平・耕深制御	ポジション、水平・耕深制御	
	付加機能	-	ポンパ、後進・旋回アップ	ポンパ、後進・旋回アップ	
	装着方式	3点リンクJIS I 型	3点リンクJIS I 型	3点リンクJIS I 型	
	最大揚力 (kg. f)	1081	1131	1131	
運転免許		大型特殊(農耕用)	大型特殊自動車免許(農耕用)	大型特殊自動車免許(農耕用)	

※このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する場合があります。



大同工業株式会社

1422-5, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea
Tel. 82-2-3470-7457 Fax. 82-2-3470-7484~5
www.daedong.co.kr E-mail. kcw@daedong.co.kr

商品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。