



daedong

デドン工業株式会社

Daedong Tractor Series

FX751 (76PS) / FX651 (67PS)



- ノークラッチで前・後進切換えパワーシャトル
- 高・低速ボタンシフト、前・後進24段の多段変速
- マイコン制御により高精度な自動水平・耕深
- 自動4輪ブレーキ/ポンパ/旋回・後進アップ

FX
Tractors

主要諸元

型式名		FX651	FX751	型式名		FX651	FX751	
機体寸法	全長×全幅×全高 (mm)	3970×1795×2500	3970×1920×2530	走行部	補助装置	4WD/倍速ターン		
	最低地上高 (mm)	357	387		変速装置	パワーシャトル		
機体重量 (ウェイト付) (kg)	3044	3050	変速段数		前進 24、後進 24(クリープ付)			
エンジン	型式名	ISUZU 4CG1	ISUZU 4CG1T	走行速度 (km/h)	前進	0.19-31.80	0.18-32.50	
	種類	4サイクル4気筒ディーゼル	4サイクル4気筒ターボディーゼル		後進	0.18-29.51	0.17-28.28	
	総排気量 (L[cc])	3.3[3319]	3.3[3319]	PTO	型式/付加機能	独立型/オートPTO/グランドPTO		
	出力/回転速度 (kw[PS]/rpm)	49.5[66.9]/2400	56.1[75.8]/2200		回転速度 (rpm)	540/750/1000		
走行部	前輪	11.2-20	11.2-24	けん引装置	スイングドロウバ			
	後輪	14.9-30	16.9-30	制御方式	電子油圧式(ポジション/けん引/自動水平/自動耕深)			
	軸距 (mm)	2102	2102	作業機	補助装置	ポンパ、バックアップ、旋回アップ		
	ブレーキ方式	湿式油圧式/自動4輪ブレーキ			昇降装置	装着方式	3点リンクJISⅡ型	
	かじ取方式	全油圧式パワーステアリング			最大揚力 (kg.f)	2100		


※ 仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

ノークラッチで前・後進切換えパワーシャトル

作業機電子制御操作ボックス



- ① 水平制御
- ② 耕深・牽引制御
- ③ 上限位置制御
- ④ 下降速度制御
- ⑤ 感度制御



- ⑥ 自動(オート)
- ⑦ モード選択
- ⑧ 後進アップ
- ⑨ 旋回アップ
- ⑩ PTO停止位置制御
- ⑪ オートPTO
- ⑫ ポンパ

レバー右側集中配置



高・低速ボタンシフト、
前・後進24段の多段変速

自動4輪ブレーキ



走行時(2WD)



制動時(4WD)

便利な作業機電子制御



ポンパ



旋回アップ



後進アップ



大同工業株式会社

1422-5, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea
Tel. 82-2-3470-7457 Fax. 82-2-3470-7484~5
www.daedong.co.kr E-mail. kcw@daedong.co.kr

0120-889-351

商品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。