



daedong

デドン工業株式会社

## Daedong Tractor Series

DK752C / DK902C / DK1002C



*Best of the  
Best*

# 世界が認めたパワフル、ハイパフォーマンスDKシリーズ アメリカ、ヨーロッパなどさまざまなフィールドで活躍

*Keeps you ahead of the pack*



※ 本カタログ内の写真は海外仕様のため、一部国内仕様と異なる場合があります。



## パワステ・油圧式倍速ターン

パワステ及び油圧式倍速ターンの採用で軽くてスムーズな旋回が出来ます。



## 先端アタッチの油圧取出し

前方の油圧取り出しやジョイスティックレバーの設置でローダーなど油圧作業にも幅広く使えます。

ズ  
しています。



#### 乗用車感覚のキャビン装備

サンルーフ、エアコン・ヒーター、ラジカセなど乗用車感覚の快適性を追求。

エアコン性能やエアコンフィルターも一層向上しています。



#### 豊富な作業機対応

外部油圧取出・トレーラソケット・けん引ドロバなどの標準装備で多様な作業機が使えます。



#### オーバーフェンダー

オーバーフェンダーを装着しており、泥はねを防止し、悪条件のもとでも快適な作業が行えます。

#### ワンタッチフルオープンボンネット

各種点検・メンテナンスが容易であり、作業時間を短縮し整備効率を高めます。





**パネル一体式チルトハンドル**

ハンドルとパネルが一体式チルトで体格に合わせて角度調節が出来ます。また、計器が見やすく、ラクな姿勢で作業が可能です。



**サスペンション付の快適なシート**

オペレータの体格や好みに合わせたクッション、リクライニング、ひじ掛け、高さ調節が可能で長時間作業でも疲れが少なく快適です。



**広々・充実のキャビン**

各種レバーやスイッチなどを座席右側に集中配置し、操作や切換がスムーズに行えます。

PTO/自動高さ制御  
位置設定



自動水平調節

感度調節

PTO自動  
ON/OFF

水平手動

水平制御自動  
ON/OFF

**PTO/自動水平操作ボックス**

一層便利な PTO/自動水平操作ボックス  
(オプション仕様)





ISO 9001  
NO:954596



ISO 14001  
NO:771475



OHSAS 18001  
NO:K033008

## 主要諸元

型式名		DK752G	DK902G	DK1002G	
駆動方式		4輪駆動			
機体寸法	全長(3P付) (mm)	4170	4295	4295	
	全幅 (mm)	2000	2000	2000	
	全高 (mm)	2735	2775	2775	
	最低地上高 (mm)	410	455	455	
機体重量 (kg)		3460	3700	3605	
エンジン	型式名	PKXL04.4RE1	PKXL04.4RG1	PKXL04.4RG1	
	種類	4サイクル4気筒ディーゼル			
	総排気量 (L [cc])	4.4 [4399]			
	出力(グロス)/回転速度 (kw [PS] /rpm)	53.9 [72.4] /2200	66.5 [89.2] /2200	74.0 [100.6] /2200	
	使用燃料	ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量 (L)	100		125	
	バッテリー	12V100AH			
走行部	タイヤ	前輪	11.2-24	12.4-24	
		後輪	16.9-30	16.9-34	
	軸距 (mm)		2305	2305	2305
	輪距 (mm)	前輪	1485	1510	1510
		後輪	1535	1535	1535
	クラッチ方式		乾式単板式		
	ブレーキ方式	主ブレーキ	油圧式、湿式多板ディスク式		
		駐車ブレーキ	機械式、湿式多板ディスク式		
	かじ取方式		全油圧式パワーステアリング		
	補助装置		倍速ターン		
	変速装置		シンクロメッシュ		
	変速段数		前進 16、後進 16		
	走行速度	前進 (km/h)	0.23~30.12	0.25~31.82	
		後進	0.21~26.81	0.22~28.32	
最小旋回半径(ブレーキ使用時) (m)		3.7	4.0		
PTO	型式/付加機能		独立型/オートPTO/グランドPTO		
	回転速度 (rpm)		571/750/1023		
	グランドPTO		5.8/7.6/10.4(後輪1回転当たり)		
	軸径 (mm)		JIS35(6スプライン)		
けん引装置		スイングドロバ			
作業機昇降装置	制御方式		ポジション・ドラフト・ミックス制御		
	装着方式		3点リンクJISⅡ型		
	最大揚力 (kg.f)		2400(オプション:アシスト付 3100)		
安全鑑定番号		-	32139	-	
型式認定番号		-	農3154	-	
運転免許		大型特殊自動車免許(農耕用)			

※ このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更する場合があります。

※ 機体寸法・重量・輪距・走行速度はタイヤサイズにより異なります。



# daedong

大同工業株式會社

1422-5, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea

Tel. 82-2-3470-7457 Fax. 82-2-3470-7484~5

www.daedong.co.kr E-mail. kcw@daedong.co.kr

商品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。